

製品名 : SS NSA シリーズ

硬質ビニール、スチロール、ABS、AS、アクリル、発泡スチロール、紙等のシートや成型品用途に対し、低臭（ケトン臭を除去）であり光沢、レベリング性に優れた蒸発乾燥型のスクリーンインキです。

■乾燥系

蒸発乾燥型

■用途・基材

硬質ビニール、スチロール、ABS、AS、アクリル、発泡スチロール、紙等の成型品やシート

■特徴

低臭で、光沢、接着性、高速印刷適性等に優れています。

■設定色

121 紅、 141 紅、 151 紅、 161 紅、 182 赤、 515S 朱、 516 朱、 529 朱、 219 黄、
221 黄、 391 藍、 791 草A、 821 紫、 611 白、 コンク 611 白、 911 墨、 メジウム、

■希釈溶剤

- ・ S-721 溶剤（標準）
- ・ S-722 溶剤（遅口）
- ・ S-805 溶剤（スチロール、AS 樹脂には溶剤アタックが少ない S-805 溶剤を御使用下さい）

■硬化/乾燥条件

常温×10分

■注意事項他

- ・ 耐摩擦性が要求される場合には添加剤 100 を 5% 添加してください。
- ・ 本シリーズは耐アルコール性が劣りますので、予め要求耐性を御確認の上、「SS8-000 シリーズ」との使い分けをしてください。
- ・ 細線・細文字の再現性を高める場合、SS8 オソクチコンパウンドを 10~20% 添加してください

■ご使用にあたってのお願い事項

1. 本資料は、弊社試験データの一例であり印刷・加工条件、基材等によって得られる性質は異なりますので保証するものではありません。ご使用に際しましては、その用途を含め十分にご確認ください。
2. 本製品を取扱う前には必ず「製品安全データシート」を読み、取扱に注意してください。

東洋インキ株式会社

高機能材営業本部

TEL : 03-3272-3402、FAX : 03-3272-0666

Copyright (c) 2017 TOYO INK CO.,LTD.